



#### KWC-Nr.

**K.12.JK.42.000B34**

chromeline, A 140, mit Ablaufgarnitur, Batterie

**K.12.JK.42.000N34**

chromeline, A 140, mit Ablaufgarnitur, Netz AP

**K.12.JK.52.000B23**

chromeline, A 140, ohne Ablaufgarnitur, Batterie

**K.12.JK.52.000N23**

chromeline, A 140, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP

#### Ablaufgarnitur

mit Ablaufgarnitur

mit Ablaufgarnitur

ohne Ablaufgarnitur

ohne Ablaufgarnitur

#### Stromversorgung

Batterie

Netz AP

Batterie

Netz AP

#### Automatik gesteuert

- Infrarot-Doppelsensorik A10

\* Mit Mischung

\* EcoProtect - Wasserspareinrichtung

\* Mikroprozessor-Steuerung

- Wassermachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)

- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar

- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar

- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend

- 12- oder 24-Stunden-Hygienspülung aktivierbar

#### \* Auslauf fest

- Neoperl® Cascade®

\* OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich

\* Magnetventil

\* Flexible Anschlussschläuche 3/8"

\* Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1

\* Tischbohrung ø35 mm

\* Lieferumfang:

- Batterie 6 V Lithium 2 CR5

- Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

#### Technische Daten

Auslaufmenge

6l/min (3bar)

Ablaufgarnitur

ohne Ablaufgarnitur

Elektronische Steuerung

berührungslos

Anschluss

Flexible Anschlussschläuche

Auslauf

fest

Stromversorgung

Batterie

Farbcode

chromeline

Installationsart

Standmontage

Armaturtyp

Elektronik

Mass Höhe

186

Armaturengeräuschgruppe

I

Ausladung A

A 140